



## LINELIGHT HELLIFLEX MIDI

### FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Flexibles Lichtband mit einer Arbeitsspannung von 24 V-DC in den Ausführungen LED RGB, RGBW oder Warmweiß erhältlich. Das Band kann entweder direkt mit Haltebügeln (z.B. bei Holzkabinen), oder mit einem Montageprofil installiert werden (z.B bei Unterbank- und indirekte Beleuchtung in Dampfbädern). Das Lichtband ist rückseitig mit einem doppelseitigen Klebeband präpariert und in verschiedenen Standardlängen verfügbar. Vor Ort kann es noch auf die benötigte Länge angepasst werden. Hierfür ist im Lieferumfang eine Abschlusskappe enthalten. Diese muss mit handelsüblichem, transparenten Silikon aufgeklebt werden.



### LIEFERUMFANG

- LED Lichtband vergossen in 2-komponenten Harz trübweiß mit 4 m Anschlusskabel und AMP Stecker
- Abschlusskappe für bauseitige Kürzung

### TECHNISCHE DATEN

	RGB	RGBW	Warmweiß
Steuersignal	24 V-DC RGB - / com +	24 V-DC RGB - / com +	24 V-DC
Lichtfarbe	Rot/Grün/Blau	Rot/Grün/Blau/Warmweiß	Warmweiß 2700 K
Größe (B/H/L)	13 x 5 mm x Länge	15 x 5 mm x Länge	11 x 5 mm x Länge
Arbeitsbereich		-20 bis +60 °C	
Schutzklasse		IP68	

### ZUBEHÖR / OPTIONEN

- Empfehlung:
  - Aluminium Montageprofil 17 x 5 mm
  - verfügbar in Längen à 2 oder 3 m
- Haltebügel für Helliflex-Midi für Montage ohne Montageprofil