

## DUFTDOS-DS

### FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Schlauchpumpe zur Dosierung von Duftstoffen in die Dampfleitung von Dampfbädern. Mit Intensitätsregelung.

Die Dosierleistung wird über die "Pausenzeit" zwischen den Dosierungen mit einem Poti am Gehäuse eingestellt. Die "Dosierzeit" wird im Inneren des Gehäuses eingestellt. Dosierleistung maximal 3 l/h. Optional kann die Pumpe mit einem Taster aus der Kabine oder mit einem potenzialfreien Kontakt gesteuert werden.

### LIEFERUMFANG

- Steuerung DS mit Drehpoti, eingebaut in Gehäuse
- Schlauchpumpe SA ca. 3 l/h
- Dosierschlauch 3,2 x 1,6 Viton mit Schlauchhalter
- Rollenträger SA gelb
- Netzkabel mit Euro-Stecker
- Saugschlauch PE 4 x 1 - 1,5 m

### TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Anschluss	230 V-AC, 50 Hz
Anschlussleistung	6 W
Gegendruck max.	ca. 0,5 bar
Größe (B/H/T)	80 x 180 x 140 mm
Gewicht	ca. 0,6 kg

### ZUBEHÖR / OPTIONEN

- Konsole mit Weithalsrunddose 1,5 l  
- Art.-Nr. 13892
- Konsole für 10 l Kanister  
- Art.-Nr. 14391
- Dosierset bestehend aus: Dosierventil VA  $\frac{3}{8}$ "  
4 x 1 und 3 m Dosierschlauch PTFE 4 x 1  
- Art.-Nr. 12596

