

DUFTDOS-0-T

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Schlauchpumpe zur Dosierung von Duftstoffen in die Dampfleitung von Dampfbädern. Für externe Steuerung der Dosierung mit 230 V-AC. Steuerung der Duftstoffpumpe mit dem Dampfgenerator oder einer externen Steuerung. Pumpe muss so angeschlossen werden, dass sie nur während der Dampfproduktion dosieren kann. Mit Testschalter auf der Pumpe für Ansaug- und Testfunktion.

LIEFERUMFANG

- Schlauchpumpe SA ca. 3 l/h
- Dosierschlauch 3,2 x 1,6 Viton mit Schlauchhalter
- Rollenträger SA gelb
- Anschlusskabel 3 x 0,75²
- Saugschlauch PE 4 x 1 - 1,5 m
- Testtaster

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Anschluss	220-230 V-AC, 50-60 Hz
Anschlussleistung	6 W
Gegendruck max.	ca. 0,5 bar
Größe (B/H/T)	80 x 180 x 140 mm
Gewicht	ca. 0,6 kg

ZUBEHÖR / OPTIONEN

- Konsole mit Weithalsrunddose 1,5 l
- Art.-Nr. 13892
- Konsole für 10 l Kanister
- Art.-Nr. 14391
- Dosierset bestehend aus: Dosierventil VA $\frac{3}{8}$ "
4 x 1 und 3 m Dosierschlauch PTFE 4 x 1
- Art.-Nr. 12596

