



FOAMDOS V7

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ

Из трех базовых компонентов – воды, воздуха и мыльного концентрата – дозирующая станция FOAMDOS создает пену для хаммам-процедур. Пена выводится через ручной душ или настенный арматурный элемент. Помимо этого система имеет функцию споласкивания теплой водой. Консистенция пены регулируется количеством воды и интенсивностью дозирования концентрата. Настройки задаются на небольшом ЖК-дисплее и при помощи трех кнопок ввода рядом с ним. Подача пены и режим споласкивания активируются нажатием кнопки на пульте управления в кабине.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- блок управления СВз6 с ЖК дисплеем, встроенный в корпус
- мембранный насос 7006 AC
- водоснабжение через шаровой кран 1/2" IG и латунный фильтр 1/2"
- трубопрерыватель (в соответствии с EN1717)
- редуктор давления для контроля давления в системе
- игольчатый клапан для контроля напора воды
- 2 магнитных клапана 3/8"
- генератор пены
- перистальтический насос SA
- всасывающая трубка Ø 12-420 мм
- 2 x дозирующих клапана для мыльного концентрата и воздуха
- шланг ПВХ 12 x 1,5 прозрачный для подачи пены в кабину
- 2-кнопочный пульт управления с влагостойкими пьезокнопками
- все комплектующие предварительно смонтированы на панель из полипропилена вместе с необходимыми электро- и трубосоединениями

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электропитание	230 В / AC 50 Гц
Потребляемая мощность	150 Вт
Подвод воды	1/2" (внутренняя резьба)
Размер ШxВxГ см	50 x 50 x 25
Вес	ок. 10 кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- наличие технического помещения для монтажа блока управления
- электропитание
- термосмеситель/ подключение к теплой воде 1/2"
- давление потока воды в месте подключения: мин. 2 бар
- расход воды: ок. 10 л/мин
- водосток в техническом помещении
- соединение для сточных вод для сепаратора системы, при необходимости дополнительный
- вывод пены через ручной душ или напрямую в чашу для пены

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Данные комплектующие заказываются отдельно:

- термосмеситель
- ручной душ для подачи пены
- сброс воды

