



27640 DUFTDOS-AK1-NT35-R

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Gerät zur Aromatisierung von Tepidarien, Caldarien, Infrarotkabinen. Mit Leistungssteuerung für Kabinen bis 50° C und 50 m³ Volumen abhängig von der Luftwechselrate. Installation im Technikraum. Einstellung der Steuerung über ein fünf Zeilen Display mit drei Sensortasten.

Ein Kleinkompressor bläst Luft über die Oberfläche eines mit Duftkonzentrat gefüllten Behälters. Das Duftkonzentrat verdunstet und wird mit der Luft über eine Schlauchleitung 6 x 1 und eine Eintrittsdüse in die Kabine getragen. Die Duftintensität wird über die Software mit Dosier- und Pausenzeit eingestellt. Optional kann der DUFTDOS-AK1-NT35-R mit einem Taster aus der Kabine oder mit einem potenzialfreien Kontakt gesteuert werden.

LIEFERUMFANG

- Mikroprozessorsteuerung NT35-R
- Kleinkompressor 7006 AC
- Flaschenaufnahme
- PET-Weithalsflasche klar 250 ml
- Filterstern 60 x 8 für Vergrößerung der Oberfläche
- Gehäuse mit allen Komponenten integriert
- Einströmdüse für Kabine und 5 m Dosierleitung PE 6 x 1



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--|
| Elektrischer Anschluss | 230 V/AC 50 Hz |
| Anschlussleistung | ca. 60 W |
| Verdunstungsleistung | ca. 5 ml Duftstoff in 24 Stunden (abhängig von der eingestellten Duftintensität und Raumgröße) |
| Größe (B/H/T) | 210 x 320 x 120 mm |
| Gewicht | ca. 2,75 kg |
| Schallemission | ca. 55 dBA |

BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Steckdose 230 VAC

ZUBEHÖR / OPTIONEN

- Duftkonzentrat
- Filterstern
- Duftflasche
- Abruftaster
- Beheizbare Düse z. B. für die Beduftung von Schneekabinen (nur in Verbindung mit DUFTDOS-AK1-NT35-R, Art. Nr. 29879)
- Auch als Gerät mit zwei Düften verfügbar (Art. Nr. 27641)