



## FEUCHTRAUMLAUTSPRECHER

### FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Seewasserbeständiger 10 cm (4") Breitbandlautsprecher mit gespritzter Kunststoffmembran sowie Kunststoffkorb und -gitter inkl. Resonanzkörper. Korrosions- und wasserfest durch Magnetverkleidung und Silikonummantelung der Zuleitung. Klare Hochtonwiedergabe. Farbe weiß.

#### Anwendungsmöglichkeiten:

- Duschen
- Außenbeschallungsanlagen
- Lautsprecher für Solarien und Feuchträume
- Boote, Schiffe und offenen Fahrzeuge

#### Eigenschaften:

- Für Außenanwendungen geeignet
- Seewasserfest
- Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (-40 °C; 96 h)
- Erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel/Kälte)
- Kunststoff: ASA (UL 94: HB; UV-/witterungsbeständig)



### TECHNISCHE DATEN

Nennbelastbarkeit	20 W
Musikbelastbarkeit	30 W
Nennimpedanz	4 Ohm
Übertragungsbereich	(-10 dB) 80 - 16000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	85 dB(A)
Abstrahlwinkel (-6 dB)	76° / 4000 Hz
Schutzklasse	IP65
Temperaturbereich	-40 bis +80 °C
Farbe	weiß
Gewicht netto	0,275 kg

### ZUBEHÖR / OPTIONEN

- Erhältlich in Schwarz
- Version für Dampfbäder / Saunen