



DUSCHTUNNEL MIT DECKENELEMENT PVC MIT 3 ZONEN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Im Standby-Modus sind alle Zonen weiß beleuchtet. Nach Start des Programms mit dem Taster, schaltet das weiße Licht ab und es wird nur die jeweils aktive Zone beleuchtet. Die Überlappungszeit zwischen den einzelnen Zonen beträgt 3 Sekunden. Der Tunnel beginnt mit einem warmen, beduftetem Nieselregen und roter Beleuchtung. Vögel zwitschern. An der zweiten Station regnet ein kalter Schnurregen auf den Duschenden nieder, die Beleuchtung wechselt zu blau. Man hört Meeresrauschen. In der dritten Station prasselt warmer Tropenregen nieder - Blitzlicht erfüllt den Raum und Donner ist zu hören. Anschließend geht es zur zweiten Station zurück, wo kalter Nebel den Raum erfüllt – ein blau-grüner Farbwechsel wird aktiviert und Meeresrauschen ist zu hören. Das Programm läuft dann in der dritten Station mit warmem Nieselregen aus. Das Licht leuchtet gelb und es donnert. Dann ist der Tunnel wieder bereit für einen Neustart.

LIEFERUMFANG ALS KOMPLETTPAKET

STEUERPANEEL



Steuerpaneel inkl. aufgelistete Bauteile verrohrt, vorverdrahtet und auf Montageplatte PP grau vormontiert - Art.-Nr. 19374-1:

- 2 x Zulauf mit Vorfilter und Kugelhahn MS 1" IG
- Thermomischer JRG 1" mit Rückschlagventilen
- 3 x Magnetventil 3/4" warm
- 2 x Magnetventil 3/4" kalt
- 1 x Dosierpumpe mit Duft-Vorratsbehälter und Leermeldung
- 1 x Dosierventil zur Einimpfung des Duftstoffes in die Leitung
- 1 x Mikroprozessor-Steuerung EDS1 im Gehäuse

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Anschluss	230 V-AC, 50 Hz
Anschlussleistung	150 W
Wasserzulauf	2 x 1" IG
Größe (B/H/T)	1000 x 750 x 200 mm
Gewicht	ca. 20 kg

TASTER



- 1 x Tasterplatte 1-fach - Art.-Nr. 19011
- 1 x Tastergehäuse 1-fach - Art.-Nr. 21030-1
- 1 x Namensschild "Start" - Art.-Nr. 17219

DECKENELEMENT INKL. BELEUCHTUNG



Beispielfoto

2 x Deckenelement PVC weiß 700 x 700 mm, 2 cm mit 3 LED Spots RGB MS verchromt inkl. Lichtsteuerung SAU und 7 m Anschlusskabel mit 3 Anschlüssen für 3 Düsen - Art.-Nr. 24948

1 x Deckenelement PVC weiß 700 x 700 mm, 2 cm mit 3 LED Spots RGB MS verchromt inkl. Lichtsteuerung SAU und 7 m Anschlusskabel mit 6 Anschlüssen für 6 Düsen - Art.-Nr. 24946

DÜSEN

- 3 x Tropenregen 1/2" Anschluss - Art.-Nr. 13528
- 3 x Blende für Tropenregendüse - Art.-Nr. 13879
- 3 x Nebeldüse 1/2" Anschluss - Art.-Nr. 13526
- 3 x Blende für Nebeldüse - Art.-Nr. 13877
- 6 x Nieselregendüse 1/2" Anschluss - Art.-Nr. 13527
- 6 x Blende für Nieselregendüse - Art.-Nr. 13878
- 3 x Schnurregendüse 1/2" Anschluss - Art.-Nr. 16593
- 3 x Blende für Schnurregendüse - Art.-Nr. 13879

SOUND



- 1 x Soundmodul mit MP3-Player - Art.-Nr. 18824-1
- 1 x Feuchtraumlautsprecher - Art.-Nr. 14366-4
- 2 x Netzteil WDT-NT-34 RSL-V2 - Art.-Nr. 24926

BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Technikraum/-schrank zum Einbau des Steuerpaneels
- Spannungsversorgung
- Wasseranschluss kalt 1"
- Wasseranschluss warm 1"
- Benötigter Druck am Übergabepunkt: 3 bar Fließdruck
- Wassermenge max.: ca. 60 l/min
- Ablauf/Gully im Technikraum
- Verrohrung zu den Düsen
- 2 x Rohrtrenner nach DIN EN 1717 in den Zulaufen

ZUBEHÖR / OPTIONEN

- Optional können statt Deckenelementen PVC auch Corian® oder hinterleuchtete Deckenelemente verwendet werden
- Duftkonzentrat