



28623 DUFTDOS-NT35-R

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Schlauchpumpe zur Dosierung von Duftstoffen in die Dampfleitung von Dampfbädern, mit integrierter Intensitätsregelung. Die Dosierleistung wird über die „Pausen- und Dosierzeit“ am fünfzeiligen LC Display über 3-Eingabetasten eingestellt. Betrieb nur bei eingeschaltetem Dampfgenerator. Dosierleistung maximal 3 l/h.

Optional kann die Dosierpumpe mit einem separat erhältlichen Anlegefühler betrieben werden. Dieser misst die Temperatur an der Dampfleitung. Sobald eine bestimmte, einstellbare Temperatur zwischen 35 °C und 95 °C erreicht ist, wird die Dampfpumpe freigeschaltet.

LIEFERUMFANG

- Steuerung NT35 mit LC Display eingebaut in Gehäuse
- Schlauchpumpe SR10 ca. 3 l/h
- Dosierschlauch 1,6 x 1,6 Viton
- Dosierkassette SR10
- Netzkabel mit Euro Stecker
- Saugschlauch PE 4 x 1 - 1,5 m



TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Anschluss	100-230 V/AC 50-60 Hz
Anschlussleistung	10 W
Gegendruck max.	ca. 0,5 bar
Größe (B/H/T)	80 x 180 x 130 mm
Gewicht	ca. 1,4 kg

ZUBEHÖR / OPTIONEN

- Dosierset bestehend aus: Dosierventil VA 3/8“ 4 x 1 und 3 m Dosierschlauch PTFE 4 x 1 Art. Nr. 12596
- Konsole mit Weithalsrunddose 1,5 l Art. Nr. 13892
- Konsole für 10 l Kanister - Art. Nr. 14391
- 1-fach Taster, Alu Dibond - Art. Nr. 19011
- 1-fach UP-Dose - Art. Nr. 21030-1
- Dampfbad Taster - Art. Nr. 23561
- Andichtflansch - Art. Nr. 22116-1
- Einbauhülse 40/42mm - Art. Nr. 20925
- Anlegefühler PT 1000 - Artikel Nr. 25652